Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_71424bb5a48f442b6ccc

SHA-256: 71424bb5a48f442b6ccccf7fc343fb89fb6a1422e71d5e629b99f9b5a69fb1bc

Valores y referencias del documento original

Las páginas siguientes son copias exactas de las páginas originales escaneadas. Los valores numéricos, códigos e identificadores se conservan tal como aparecen, sin sustituirlos por OCR sin verificar. A continuación figura la traducción de referencia; el documento original completo también se incluye al final.

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2022-258

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **180.18 Jonava IV**

2. Zamýšlené použití: **Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody**

3. Výrobce: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**

Oznámený subjekt: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	**Vlastnosti**	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň		A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní boční čelní strop	0 0 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva		splňuje
Emise spalin CO (13% O_2)	dřevo	0.100 %
Povrchová teplota		splňuje
Elektrická bezpečnost		netýká se
Čistitelnost		splňuje
Max. pracovní přetlak		netýká se
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevo	320 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon		8.0 kW
Tepelný tok do prostoru	dřevo	8.3 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevo	netýká se
Účinnost	dřevo	80.3 %
Životnost		NPD

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 28. 08. 2023

David Tröschel
Technický ředitel

Página original 1

Texto original	Español
Prohlášení o vlastnostech	Declaración de desempeño
podle nařízení (EU) č.	de acuerdo con el Reglamento (UE) nº.
č.	DO.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Código de identificación único del tipo de producto:
Zamýšlené použití:	Uso previsto:
Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody	Aparato para calentar salas de estar y zonas comunes sin necesidad de calentar agua.
Výrobce:	Fabricante:
Jiřetín pod	Jiřetín pod
Jedlovou, Česká republika	Jedlovou, República Checa
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Sistema para evaluar y verificar la constancia del desempeño
Systém	Sistema
stavebních výrobků:	productos de construcción:
Harmonizovaná norma:	Norma armonizada:
Oznámený subjekt:	Organismo notificado:
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, lm Lipperfeld	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, lm Lipperfeld
b,	b,
Deklarované vlastnosti:	Propiedades declaradas:
Základní charakteristika	Características básicas
Vlastnosti	Características
Požární bezpečnost	seguridad contra incendios
Reakce na oheň Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	Reacción al fuego. Distancia a materiales inflamables (distancias mínimas en mm).
zadní	trasero
boční	lateral
čelní	frontal
strop	techo
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Riesgo de que se caiga combustible en combustión
splňuje	encuentros
Emise spalin CO	emisiones de CO
dřevo	madera
Povrchová teplota	Temperatura superficial

Texto original	Español
splňuje	encuentros
Elektrická bezpečnost	Seguridad eléctrica
netýká se	no aplica
Cistitelnost	Capacidad de limpieza
splňuje	encuentros
Max. pracovní přetlak	Presión máxima de trabajo
netýká se	no aplica
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	Temperatura de los gases de combustión a potencia nominal
dřevo	madera
oc	Vaya
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla) Tepelný výkon Jmenovitý tepelný výkon Tepelný tok do prostoru	Resistencia mecánica (capacidad de carga del tubo de escape) Potencia térmica Potencia térmica nominal Flujo de calor hacia la habitación
dřevo	madera
Tepelný tok na straně vody	Flujo de calor en el lado del agua
dřevo	madera
netýká se	no aplica
Účinnost	Eficiencia
dřevo	madera
Životnost	Esperanza de vida
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě	Características del producto mencionadas en el punto
jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě	están en conformidad con el conjunto de características declaradas a que se refiere el punto
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.	La declaración de cumplimiento se ajusta al Reglamento (UE) nº.
vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného	se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante del
v bodě Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	en el párrafo Firmado por y en nombre del fabricante:
V Jiřetíně pod Jedlovou, dne	En Jiřetín pod Jedlovou, en
Technický ředitel	Director Técnico
Toto	Este

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2022-258

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **180.18 Jonava IV**

2. Zamýšlené použití: **Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody**

3. Výrobce: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**

Oznámený subjekt: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	**Vlastnosti**	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň		A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní boční čelní strop	0 0 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva		splňuje
Emise spalin CO (13% O_2)	dřevo	0.100 %
Povrchová teplota		splňuje
Elektrická bezpečnost		netýká se
Čistitelnost		splňuje
Max. pracovní přetlak		netýká se
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevo	320 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon		8.0 kW
Tepelný tok do prostoru	dřevo	8.3 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevo	netýká se
Účinnost	dřevo	80.3 %
Životnost		NPD

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 28. 08. 2023

David Tröschel
Technický ředitel

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

č. CPR-2022-258

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**180.18 Jonava IV**
2. Zamýšľané použitie:	**Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností bez ohrevu vody**
3. Výrobca:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov:	**Systém 3**
5. Harmonizovaná norma:	**EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**
Notifikovaný subjekt:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	**Parametre**	
Požiarna bezpečnosť		
Reakcia na oheň		A1
Vzdialenosť od horľavých materiálov (minimálne vzdialenosti v mm)	zadná bočná čelná strop	0 0 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva		splnené
Emise spalín CO (13% O_2)	drevo	0.100 %
Povrchová teplota		splnené
Elektrická bezpečnosť		netýka sa
Čistiteľnosť		splnené
Max. prevádzkový pretlak		netýka sa
Teplota spalín pri menovitom výkone	drevo	320 °C
Mechanická odolnosť (nosnosť odťahového hrdla)		NPD
Tepelný výkon		
Menovitý tepelný výkon		8.0 kW
Výkon vykurovanie priestoru	drevo	8.3 kW
Výkon ohrevu vody	drevo	netýka sa
Účinnosť	drevo	80.3 %
Životnosť		NPD

7. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 28. 08. 2023

David Tröschel
Technický riaditeľ

Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr 305/2011

nr. CPR-2022-258

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**180.18 Jonava IV**
2. Zamierzone zastosowanie:	**Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i publicznych bez podgrzewania wody**
3. Producent:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5. Norma zharmonizowana:	**EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**
Jednostka notyfikowana:	**Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień		A1
Odległość od materiałów palnych (minimalne odległośći v mm)	tylna boczne czołowa sufit	0 0 800 mm 800 mm
Ryzyko wypadnięcia płonącego opału		spełnia
Emisja spalin CO (13% O_2)	drewno	0.100 %
Temperatura powierzchni		spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne		nie dotyczy
Utrzymanie w czystości		spełnia
Maks. ciśnienie robocze		nie dotyczy
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	drewno	320 °C
Wytrzymałość mechaniczna		NPD
Moc cieplna		
Moc cieplna nominalna		8.0 kW
Moc przekazywana do pomieszczenia	drewno	8.3 kW
Moc przekazywana do obiegu wody	drewno	nie dotyczy
Efektywność	drewno	80.3 %
Żywotność		NPD

7. Właściwości użytkowe określonego wyrobu w punkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wymienionych w punkcie 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.
W imieniu producenta podpisał:

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 28. 08. 2023

David Tröschel
Dyrektor techniczny

Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No. CPR-2022-258

1. Unique identification code of the product-type: **180.18 Jonava IV**

2. Intended use: **The appliance for heating of living and assembly rooms without hot water preparation**

3. Manufacturer: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **System 3**

5. Harmonised standard: **EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**

Notified body: **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, NB 1625**

6. Declared performances:

Essential characteristics	**Performance**	
Fire safety		
Reaction to fire		A1
Safety distance to combustible material (minimum distances in mm)	rear sides front ceiling	0 0 800 mm 800 mm
Risk of burning fuel falling out		pass
Emission of combustion products CO (13% O_2)	wood	0.100 %
Surface temperature		pass
Electrical safety		N/A
Cleanability		pass
Max. operation pressure		N/A
Flue gas temperature at nominal heat output	wood	320 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD
Thermal output		
Nominal heat output		8.0 kW
Room heating output	wood	8.3 kW
Water heating output	wood	N/A
Efficiency	wood	80.3 %
Durability		NPD

7. The performances of the product identified in section 1 are in conformity with the set of declared performances listed in section 6. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in section 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jiřetín pod Jedlovou on 28. 08. 2023

David Tröschel
Technical Director